

复合磺酸钙基脂

【产品性能】

本品由复合磺酸钙稠化高粘度合成油和深度精制矿物油，并加有抗氧化等多种高效添加剂制备而成的半流体重负荷耐水润滑脂。热稳定性良好，降温至常温，可恢复原来结构。出众的耐水性能，与大量水接触也没有明显的稠度变化。与金属有良好的粘附性能，不易流失，可提供较强的油膜强度。由于具有天然的极压和抗磨性能，有独特耐载荷性能

【推荐应用】

多用途极压抗水润滑脂，适用各种工业用途

- 特别适用于水泥厂、矿山、采石场、近海作业、航海及其他重工业应用的润滑，也适用于滑轨、钢丝绳、绞盘、开式齿轮和链条的润滑与防腐
- 操作温度范围：-20℃~180℃
- 推荐使用方法：集中泵送，脂枪加脂

【产品分类】

ISO 6743-9(GB 7631.8-90):L-XBFIB 1

【产品标准】

RH15XB-0069

【包装形式】

15kg/桶

【典型数据】

检测项目	单位	试验方法	1号
工作锥入度	0.1mm	GB/T269	340
滴点	℃	GB/T3498	300
四球机试验, PD	N	SH/T0202	4900
腐蚀 (T2铜片, 100℃, 24h)	-	GB/T7326乙法	铜片无绿色变化
水淋流失量 (79℃, 1h)	%	SH/T0109	0.43